

# Lane/8000

## Une expérience de paiement améliorée, sécurisée, élégante et intelligente

- Entrez en relation avec les clients, grâce à un grand écran tactile multimédia et une interface conviviale
- Améliorez l'expérience de paiement grâce à des options de paiement rapides et faciles
- Intégrez le terminal facilement dans tout type d'environnement
- Aidez à réduire la portée de l'audit PCI-DSS grâce à des options de configuration semi-intégrées parfaitement fluides
- Renforcez la sécurité de paiement grâce à un appareil certifié PCI PTS 5.x



Sans contact



Sécurité



Écran tactile



Grand écran



Multimédia



Capture de signature



Connectivité



TELIMUM  
TETRA

Grâce à une conception axée sur la vitesse et l'efficacité, le terminal Lane/8000 crée de nouveaux points de contact avec le client, ce qui renforce sa fidélité à la marque et mousse les ventes.

#### Sécurité de paiement évolutive

Certifié PCI PTS 5.x, le terminal Lane/8000 est conçu de façon à assurer la conformité à long terme. Il utilise les systèmes cryptographiques les plus récents avec chiffrement évolutif, et offre une protection additionnelle grâce à des systèmes antivols comme les cadenas Kensington.

#### Prise en charge de toutes les options de paiement

Le terminal Lane/8000 prend en charge les transactions par cartes à puce et à NIP EMV, par cartes à puce requérant une signature, par cartes à bande magnétique, ainsi que par le plus grand éventail de méthodes de paiement NFC sans contact, par portefeuille mobile et autres. Chaque mode de paiement peut être sélectionné en le mettant simplement en surbrillance, pour une utilisation facile et conviviale.

#### Sa conception pensée pour le consommateur permet d'augmenter l'engagement de la clientèle

Intuitif et interactif, le terminal Lane/8000 transforme le point de vente en un point d'engagement. Il offre la même expérience utilisateur, les mêmes capacités d'écran tactile et la même interface conviviale qu'une tablette. La prise en charge multimédia est également offerte, de même que la technologie Bluetooth LE.

#### Coût total de propriété réduit

La prise en charge des configurations semi-intégrées simplifie la conformité aux dernières normes de sécurité PCI DSS tout en réduisant vos coûts liés à la conformité.

#### Une technologie fiable ayant fait ses preuves dans l'industrie

S'appuyant sur plus de 35 ans d'expérience en développement, le système d'exploitation Telium TETRA est la combinaison parfaite de savoir-faire en matière paiement et de conception Web créative. Il offre de puissants mécanismes de sécurité pour protéger les données des transactions.



NOM			Lane/8000
<b>Processeur</b>	Processeur de chiffrement et d'applications	Cortex A5, 64 bits	●
<b>Mémoire</b>	Interne en option	Flash 512 Mo, RAM 512 Mo Carte micro SD jusqu'à 32 Go	● En option
<b>SE</b>		Telium TETRA	●
<b>SAM</b>		3	● En option
<b>Lecteur(s) de cartes</b>	Bande magnétique (deux têtes) Carte à puce sans contact Carte à puce avec contact	ISO1/2/3, durée de vie de 500 000 lectures, EMV niveau 1 Conforme à l'EMV niveau 1, durée de vie de 500 000 lectures	● ● ●
<b>Écran</b>	Couleur	Écran WVGA 7 po rétroéclairé, TN* (800x480)	●
<b>Écran tactile</b>	Capacitif	Doigt et stylet (durée de vie de 1 million de signatures)	●
<b>Stylet</b>	Passif	Cordon d'attache inclus	●
<b>Clavier</b>		15 touches, inscriptions en relief, rétroéclairé Conforme à la loi ADA	●
<b>Audio</b>	Buzzer Prise audio Haut-parleur	Stéréo Mono	● En option En option
<b>Connectivité du terminal</b>	Câblé Sans fil	Ethernet 10/100 base T Commutateur Ethernet WIFI et Bluetooth (incluant BLE)	● En option En option
<b>Connexions du terminal</b>	USB Port série USB Alimentation par RS 232 Alimentation par Ethernet Alimentation externe	Hôte USB 1 esclave USB RS232 12 volts (norme USB Retail pour les périphériques de caisse) 12 V Conforme à la norme 802.3af (1)	● ● ● ● ● En option En option
<b>Montage sur support</b>		Support de paiement universel	●
<b>Dimension</b>		200 x 205,5 x 44 mm (7,87 x 8,07 x 1,73 po)	●
<b>Poids</b>		796 g (28,08 oz)	●
<b>Environnement</b>	Température de fonctionnement Température d'entreposage Humidité relative	0 °C à +50 °C (32 °F à 122 °F) -20 °C à 70 °C (-4 °F à 131 °F) 85 % à +40 °C (104 °F)	● ● ●
<b>Accessoires</b>	Caméra		● En option
<b>Sécurité</b>	PCI PTS Antivol	Certifié PCI PTS 5.x Prises pour cadenas Kensington Supports de sécurité en option	● ● En option

\* TN: Twisted Nematics

CANADA, FRENCH, Datasheet\_Lane8000\_ICWL\_210603. Tous droits réservés. Ce document n'est pas juridiquement contraignant et les caractéristiques ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis. ©2021



www.ingenico.ca

**ingenico**  
aWorldlinebrand