

Link/2500

Un compagnon doté de moyens de communication permettant un fonctionnement autonome

- Utilisable dans une périphérie de tablette en Bluetooth ou en WiFi
- Capable de fonctionner en 3G
- Disponible en une version tactile



smartcard



magstripe



contactless



touchscreen



color display



speaker



connectivity



TELIMUM
TETRA

Link/2500



		Link/2500 Compagnon	Link/2500	Link/2500 Touch
Processeur	Cortex A5	●	●	●
Mémoire	256 Mo flash et 128 Mo RAM 128 Mo flash et 128 Mo RAM	● option	● option	● option
OS	Telium TETRA	●	●	●
Lecteurs	sans contact EMV level 1 puce EMV level 1 pistes ISO 1/2/3	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Afficheur	2,4 pouces couleur QVGA (320 x 240 pixels) tactile capacitif	● N/A	● N/A	● ●
Clavier	20 touches rétroéclairé	● N/A	● N/A	● option
Audio	buzzer haut-parleur	● N/A	● option	● option
Port de communication	USB type C host/slave	●	●	●
Connectivité	Bluetooth Chip Apple IAP WiFi 3G (avec repli 2G)	● option N/A N/A	option option option option	option option option option
Batterie	Li-ion 600 mAH Li-ion 1.200 mAH (amovible)	● N/A	N/A ●	N/A ●
Dimensions	129 x 70 x 13 mm 129 x 70 x 17 mm	●	●	●
Poids	120 g 150 g	●	●	●
Environnement	température de fonctionnement : de 0 °C à +40 °C température de stockage : de -20 °C to +55 °C humidité relative sans condensation : 85 % à +40 °C	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Alimentation	5 V 1 A	option	option	option
Accessoire	câble USB A vers USB C de 1,5 m	option	option	option
Sécurité	PCI PTS v5	●	●	●