

iSC Touch 250

Reinventar o conceito de filas no check-out Repensar o engajamento dos consumidores

- Reinventar a tradicional fila do caixa com uma solução de POS rápida, fácil e interativa.
- Transformar a experiência do consumidor com uma tela multimídia de 4,3 polegadas.
- Expandir as opções de escolha do cliente ao aceitar de forma segura qualquer método de pagamento.
- Aumentar o engajamento do consumidor com aplicativos de negócios inovadores e maior valor agregado.
- Reduzir o custo total do check-out e impulsionar novas vendas.



security



smartcard



magstripe



contactless



signature capture



touchscreen



multimedia

Robusto e compacto, o iSC Touch 250 é um POS multimídia rápido e seguro, necessitando de pouco espaço para trazer um enorme impacto à experiência de compra dos clientes.

Segurança absoluta

Atende aos mais altos e recentes requerimentos de segurança de hardware e software, além de possuir certificação PCI-PTS 3.x. Está em conformidade com SRED e módulos de protocolos abertos. Suporta as soluções de criptografia ponto-a-ponto (P2PE) disponíveis no mercado, reduzindo assim o escopo do PCI DSS.

Todas as opções de pagamento

O iSC Touch 250 atende a todas as opções de pagamento, desde tarja magnética, EMV Chip&PIN e Chip&Sign, captura de assinaturas e até as mais novas tecnologias de carteiras eletrônicas com *contactless*.

Assinatura eletrônica

Dispõe de recursos de captura de assinatura eletrônica de alta qualidade e durabilidade. Esta característica é útil a validação de pagamentos eletrônicos, recebimento e armazenamentos de contratos, programas de garantia e inscrições. A autenticação com assinatura biométrica é feita com base na velocidade da escrita e pressão na tela.

Projetado para o varejo

Projetado para o uso em ambientes muito exigentes e de alta demanda, está presente nas maiores lojas varejistas com múltiplos checkouts. Sua tela é extremamente resistente a impactos e arranhões, tendo vida útil de mais de 1.000.000 de assinaturas. Dispõe de dois sensores para leitura de tarjas magnéticas, reduzindo assim a possibilidade de erros de captura de dados, enquanto o leitor de smart cards foi desenvolvido para suportar até 500.000 inserções.

Maior velocidade no check-out

Display de vidro otimizado para reduzir reflexos e garantir fácil leitura em qualquer ambiente. Possui teclado grande, de uso amigável e retro iluminado. O processador é muito rápido, possibilitando transações instantâneas.

Comunicação e conectividade

Oferece um portfólio completo de conectividade: host USB, Ethernet, RS232, Tailgate, WiFi, Bluetooth e GPRS. O acessório ComBox aumenta o número de plugs de conexão, facilitando a integração de soluções.

Display capacitivo colorido de 4.3" 16/9

Maximiza a experiência do cliente através de um notável display capacitivo de 4.3" 16/9 QVGA colorido que proporciona uma interação diferenciada com os aplicativos.

Multimídia

Equipado com um poderoso decodificador de vídeo para reproduzir conteúdo multimídia, também possui um alto-falante e entrada estéreo para fone de ouvido.

Telium 2 Advanced

Preparado para gerir bibliotecas de imagens, touchscreen e conteúdo multimídia.

Conjunto completo de acessório para o varejo

Adaptado para fácil integração as lojas de varejo, nas bancadas de atendimento e dispõe de slot de segurança Kensington®.

Fabricação sustentável

Todas as instalações de fabricação do iSC Touch 250 tem certificação ISO14001.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		iSC250
Processador	Principal	32-bits ARM 9, 450 MIPS
	Criptográfico	32-bits ARM 7, 50 MIPS
Memória	Interna	128 Mbytes Flash NAND, 64 Mbytes SDRAM
	Externa	μSD suporta até 32 GB
Sistema Operacional	Telium 2	●
SAM slots		2
Leitor de Cartões	Smart Card	EMV Level 1, 500.000 inserções
	Tarja Magnética	ISO 1-2-3 Dual heads
	Contactless	Integrado
Display	Dimensões	4,3" 480 x 272 pixels, widescreen (16:9)
	Cores	65 000 cores
	Touchscreen	tecnologia "projected capacitive" toque manual e com caneta stylus
Caneta Stylus		Não-mecânica
Captura de assinaturas		Suporta até 1 milhão de assinaturas
Teclado	Dígitos em alto-relevo	Retro iluminado com 15 teclas de plástico rígido
Áudio		Buzzer
		Alto falante + entrada estéreo para fone de ouvido
Vídeo		Formato de vídeo suportado por SDK padrão ultra-compressed H264 codec para multimídia
Fonte de alimentação	USB	12V
	POE - compatível com 802.3af	opcional
	SDL - RS485 + alimentação	opcional
	Externa - 8V a 12V	opcional
Dimensões	C x L x A	168 x 140 x 43 mm
Peso		580 gr.
Conectividade	USB A (Host)	USB2.0 - Host
	USB B (Slave)	USB2.0 - Device
	Serial	RS232
	Ethernet	10/100 BT
	Tailgate	opcional
Ambiente	Temp. operacional	+5°C a +40°C
	Temp. de armazenagem	-20°C a +70°C
	Umidade relativa	85% UR
Segurança	Transações PIN	PCI-PTS 3.x & 4.x
Protetor de Senha		opcional



www.ingenico.com.br

ingenico
Smart
terminals