

Série iSelf

Solução de pagamento fácil e flexível para o mercado de autoatendimento

- Utilize as soluções da Ingenico para integrar com facilidade pagamentos eletrônicos aos negócios de autoatendimento.
- Aceita todas as formas de pagamento eletrônico e cumpre com os mais avançados padrões de segurança.
- Mais simplicidade no pagamento e robustez na segurança.
- Atende todos os segmentos do mercado de autoatendimento: Varejo, Hospitalidade, Combustível, Vending e Transporte.



security



smartcard



magstripe



contactless



rugged



color blacklit

A Série iSelf permite uma integração fácil e segura para transações de auto-atendimento, proporcionando uma experiência simples através de uma interface confiável e resistente.

Segurança absoluta

Com certificação PCI-PTS 3.x., a série iSelf cumpre com as mais altas e recentes normas de segurança em software e hardware. A série também cumpre com SRED e fornece opções flexíveis com módulos de protocolo aberto.

Todas as opções de pagamento

Os equipamentos iUP250 + iUR250 permitem transações Chip&PIN e com tarja magnética em quiosques enquanto respeitam os padrões de segurança e melhoram a interatividade do usuário. As transações estão mais simples, rápidas e seguras.

Aceitação de pagamentos *contactless*

O iUC150 oferece pagamento *contactless*, permitindo a utilização de e-wallet e outras novas alternativas de pagamento. Também cumpre com padrões como MasterCard PayPass™, Visa PayWave™ e cartões *contactless* EMV.

Altamente resistente

Graças a seu design robusto, a série iSelf resiste aos ambientes externos mais exigentes e a uma grande variedade de condições ambientais adversas. Seu teclado, leitor de cartão e componentes *contactless* são à prova de vandalismo (IK10) e de temperaturas extremas.

Telium 2

Desenvolvida pela Ingenico, a Tecnologia Telium 2 é o resultado de 30 anos de experiência na indústria de pagamentos. Segura, altamente integrada e rápida, a Telium é a melhor plataforma do mundo para o fornecimento de serviços de pagamento, aplicações e conectividade.

Integração fácil

Nossos dispositivos compactos e modulares da série iSelf são embutidos em uma estrutura e integrados em conformidade com padrões de mercado da EVA* / IMB**. A manutenção não requer nenhum equipamento adicional e a atualização é feita simplesmente com o display iUP250 e o teclado. É tão flexível que interagir com todo o sistema do quiosque nunca foi tão fácil.

Fácil de usar

A série iSelf fornece uma interface simples e de fácil utilização com telas, LEDs e teclas funcionais retro iluminadas e com cores brilhantes, que proporcionam uma experiência de uso diferenciada. A tecnologia transreflectiva (transmissiva e refletiva) permite que a série iSelf trabalhe em qualquer condição de iluminação.

Comunicação e conectividade flexíveis

A série iSelf fornece uma grande variedade de funcionalidades de conectividade integrada para a comunicação entre quiosques e adquirentes. Inclui USB (escravo, mestre), RS232, MDB (escravo, mestre opcional), Ethernet e GPRS opcional, cobrindo a maioria dos requerimentos dos sistemas para quiosques.

Ecológico

Seu módulo stand-by garante ótima eficiência de energia. A Ingenico é referência na proteção ao meio ambiente, com fábricas certificadas pela norma ISO 14001.

*EVA (Associação de Vendas da Europa)

**IMB (Engaste Metálico Internacional)



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		iUP250	iUR250	iUC150
Processador	Tipo	32-bits ARM 9 32-bits ARM 7	32-bits ARM 7	32-bits ARM 9
	Velocidade	450 MIPS + 50 MIPS	50 MIPS	450 MIPS
Memória	RAM/Flash	16MB/128MB	96Kb/512Kb	8MB + 16MB
Memória Removível	Leitor µSD	1		
Comunicações	GPRS	opcional		
	Ethernet	●		
	Bluetooth	opcional		
SIM		2 (opcional)		
SAM slots		2		2
Leitor de Cartões	Smart Card		●	
	Tarja Magnética		ISO 1-2-3	
	Híbrido		●	
	Contactless			ISO 14443 A/B
Display	Gráfico 128 x 64 pixels	●		
	Backlit RGB	●		
	Branco e Preto	●		
Teclado	Número de teclas	15+2		
	Textura das teclas	Metálica		
Personalização				Layout sheet
Áudio	Buzzer	●	●	●
Fonte de alimentação	Externo	12V-30V DC	5V por USB Slave	5V por USB Slave
	Módulo stand-by	●	●	●
Dimensões	larg. x alt. x prof.	120 x 132 x 45 mm	72 x 108 x 140 mm	120 x 132 x 53 mm
	abertura - larg. x alt.	108 x 85 mm	74 x 62 mm	108 x 85 mm
Peso		620 gr.	700 gr.	550 gr.
Conectividade	USB A (Host)	4		
	USB B (Slave)	1	1	1
	RS232	1 ou 2		1
	MDB Master	opcional		
	MDB Slave	●		
Ambiente	Temp. operacional	-20°C a +65°C	-20°C a +65°C	-20°C a +65°C
	Temp. de armazenagem	-20°C a +65°C	-20°C a +65°C	-20°C a +65°C
	Umidade relativa	90% UR a +55°C	90% UR a +55°C	90% UR a +55°C
IP	Tipo de Proteção	IP65	IP34	IP65
IK	Proteção a queda	IK10	IK10	IK10
Segurança	PCI PTS 3.x	●	●	



www.ingenico.com.br

ingenico
Smart
terminals