

Lane/3000

Todos os meios de pagamento de forma rápida e segura

- As mais variadas opções de transação, como: chip e tarja magnética; NFC e carteira móvel;
- Segurança por meio de criptografia avançada;
- Instalação fácil e prática.



contactless



security



rugged



color display



TELUM
TETRA

Projetado para varejistas, o Lane/3000 é uma solução rápida e segura que otimiza o checkout multilinhas e aceita todos os métodos de pagamento.

Segurança nas transações

Certificado com PCI PTS 5.x, o Lane/3000 conta com os mais avançados esquemas de criptografia para proteção de dados durante as transações. O terminal conta ainda com sistemas antifurto adicionais, como a detecção de remoção de cabos e travas Kensington.

Diferentes opções de pagamento

O Lane/3000 aceita EMV Chip e PIN e transações de tarja magnética, bem como NFC, sem contato, carteira móvel e demais métodos alternativos.

Fácil instalação

Seu design compacto permite integrá-lo de forma simples em qualquer ambiente.


Menor custo total de propriedade

Com a realização de diagnóstico automático e remoto, além da manutenção preventiva, é possível contar com redução do custo total de propriedade.

Além disso, as configurações semi-integradas facilitam o atendimento dos mais avançados padrões de segurança do PCI DSS, minimizando os custos de conformidade.

Tecnologia comprovada no mercado

O sistema operacional Telium TETRA é a combinação entre 30 anos de experiência da Ingenico no setor de tecnologia de pagamentos e a facilidade de design proporcionado pela web. Ele permite a rápida finalização da compra com segurança total dos dados.



NOME			Lane/3000
Processador	Crypto and Applications Processor	Cortex A5, 64 bits	●
Memória	Interna Externa	256 MB Flash, 128 MB RAM Micro SD até 32 GB	● Opcional
Sistema Operacional		Telium TETRA	●
SAM		3	Opcional
Leitor de cartão	Tarja Magnética Smart Card Contactless	ISO1/2/3, 500K leituras EMV Level 1, 500K leituras EMV Level 1 compatível	● ● ●
Display	Colorido	2.8" retro-iluminadas, QVGA (320x240 pixels)	●
Teclado		15 teclas, com relevo, retro-iluminadas 4 teclas funcionais	● ●
Áudio	Buzzer Alto-falante	Mono	● Opcional
Comunicações	Com Cabo USB Serial	Ethernet 10/100 base T USB Host USB Slave 1 RS232	● ● ● ●
Fonte de alimentação	Powered USB Powered RS 232 Fonte de alimentação externa	5 e 12 V (USB retail) 12 V	● ● ●
Suporte de montagem		Suporte Universal de Pagamentos	●
Dimensão		83 x 180 x 43 mm	●
Peso		254 g	●
Ambiente	Temperatura operação Temperatura armazenagem Umidade relativa	0 até +50°C -20 até +70°C 85% não condensada à +40°C	● ● ●
Segurança	PCI PTS Antirremoção Antirroubo	Certificado PCI PTS 5.x Remoção do conector ativo Travas Kensington	● ● ●



www.ingenico.com.br

ingenico
Smart
terminals