

# Move/2500

# Sua transação possível em qualquer ambiente

- Beneficie-se das tradicionais aplicações Telium nesta nova geração de terminais inteligentes
- Realize pagamentos NFC com simplicidade, eficiência e segurança
- Assegure o uso do terminal independente de falhas na rede ou interrupções no fornecimento de energia elétrica

















O Move/2500 oferece uma experiência de pagamento completa. Este terminal compacto opera em total conformidade com as mais recentes normas de segurança.

# Segurança absoluta

O Move/2500 possuí certificação PCI-PTS 4.x e o sistema operacional Telium TETRA, que utiliza os esquemas de criptografia mais avançados e prontos para o futuro, sem limites para o tamanho de chave de segurança.

## Todas as opções de pagamento

O Move/2500 realiza transações via NFC, carteira-eletrônica, além de EMV Chip&PIN, tarja magnética e contactless.

# Projetado para a mobilidade

Projetado para uso em ambientes fechados e ao ar livre, este terminal compacto possuí bateria com grande autonomia. O Move/2500 é o companheiro perfeito para qualquer comerciante.

# Conectividade garantida

Em um único terminal o Move/2500 oferece conectividade completa sem fio de série (3G, GPRS, Dual Sim) e recursos complementares que permitem seu uso mesmo em caso de falhas na rede, com fácil conexão via cabo para back-up (Ethernet/Modem).

## Pagamentos NFC integrado

O Move/2500 possibilita o aumento do volume de transações contactless oferecendo aos usuários uma experiência simples e segura, contando com um espaço dedicado para leitura de cartões e rápido fluxo de transações.

## Sistema operacional Telium TETRA

Sustentado pelos 30 anos de experiência da Ingenico no desenvolvimento de soluções com interface de uso amigável, o sistema operacional Telium TETRA incorpora os melhores mecanismos de segurança para proteger a privacidade de transação enquanto promove o acesso ao seu exclusivo portfólio de aplicativos de pagamento.

## Design ecológico

O Grupo Ingenico adota uma política de concepção de produtos ecológicaproativa. Desde a concepção até a produção, do lançamento à reciclagem, trabalhamos para minimizar o impacto ambiental dos produtos Ingenico ao longo do ciclo de vida dos nossos equipamentos.









| ESPECIFICAÇÕES TÉCNIC | AS                                     |  | Move/25  |
|-----------------------|--|--|----------|
| Processador           | Application & Crypto processor         | Cortex A5                                      | •        |
| Memória               | Interna                                | 512 MB Flash, 128 MB RAM                       | •        |
| Sistema Operacional   | Telium TETRA                           |  | •        |
| SIM                   | Dual SIM                               |  | opcional |
| SAM slots             | 2º SAM                                 | ISO 1/2/3, 500K leituras                       | •        |
|                       | 3º SAM                                 | EMV Level 1, 500K leituras                     | opcional |
| Leitor de Cartões     | Tarja Magnética                        | ISO 1/2/3, 500K leituras                       | •        |
|                       | Smart Card                             | EMV Level 1, 500K leituras                     | •        |
|                       | NFC/Contactless                        | EMV Level 1 compliant                          | •        |
| Display               | Colorido                               | 2.4", retro iluminado,<br>QVGA, 320x240 pixels | •        |
| Teclado               | 16 teclas com relevo, retro iluminadas |  | •        |
| Impressora térmica    | Velocidade                             | Até 20 linhas/segundo                          | •        |
|                       | Porta-bobina                           | 58 mm x Ø 40 mm                                | •        |
| Comunicações          | WAN                                    | 3G   | •        |
|                       |  | GPRS   | •        |
|                       | Via cabo                               | Dial-up MODEM RJ45                             | opcional |
|                       |  | Ethernet 10/100 base T RJ45                    | opcional |
| Conectividade         | USB                                    | Micro USB A (Host)                             | •        |
|                       |  | Micro USB B (Slave)                            | •        |
|                       | Carregador                             | conector dedicado                              | •        |
|                       | Serial                                 | 1 RS232  | opcional |
| Bateria               | Li-ion                                 | 2200mAh  | •        |
| Dimensões             | Padrão (C x L x A)                     | 186 x 81 x 57 mm                               | •        |
|                       | Híbrido                                | 186 x 81 x 69 mm                               | opcional |
| Peso                  | Terminal + Bateria                     | 320g   | •        |
| Ambiente              | Temp. operacional                      | -10°C a +50°C                                  | •        |
|                       | Temp. de armazenagem                   | -20°C a +55°C                                  | •        |
|                       | Umidade relativa                       | 85% não-condensada à 40°C                      | •        |
| Segurança             | Online & Offline                       | PCI PTS 4.x                                    | •        |



All rights reserved. This document is not binding and the specifications above can be modified without prior consent.